



# VERBRAUCHSDATEN

Technische Daten

## INNOVATIV, LEISTUNGSSTARK UND NACHHALTIG



**Unterhalt** Hochleistungskonzentrat - pH-Wert 10,9  
1 Liter Hochleistungskonzentrat Unterhalt > 320 Liter  
Reinigungsflotte.

### Oberflächensprühreinigung

1 Liter Hochleistungskonzentrat Unterhalt > 100 gefüllte  
Sprühflaschen 610 ml Oberflächenreiniger – pro Füllung 0,03 €  
pH-Wert 10,3



### Sprühreinigung

Verbrauch pro Hub < 1 ml Gebrauchslösung.  
Durch das sichere Nebelsprühverfahren wird eine maximale  
Benetzung des Mikrofasertuches sowie ein minimaler Ver-  
brauch der Gebrauchslösung gewährleistet.



### Feuchtwischmethode

1 Liter Hochleistungskonzentrat > 40 Eimer  
8 Liter Reinigungsflotte – pro Flotte 0,09 €  
pH-Wert 7- 8



### Intensivereinigung

1Liter Hochleistungskonzentrat Unterhalt > 107 Liter Ge-  
brauchslösung  
zur Intensivereinigung - pro Flotte 0,28 €  
pH Wert 10,3



### Automatenreinigung

1Liter Hochleistungskonzentrat Unterhalt > 20 Tankfüllungen  
50 Liter Frischwassertank- pro Füllung 0,19 €

Kontakt: Deleo International OSTHOFF

Am Ölbach 40 | D-33334 Gütersloh | Tel. +49 5241-709 88 74 | Fax +49 5241-709 88 75

D-Mobil: +49 173 888 7169 | A-Mobil: +43 677 614 514 94 | [deleo-die-kraft.com](http://deleo-die-kraft.com) | [office@deleo-die-kraft.com](mailto:office@deleo-die-kraft.com)